POLIAMMIDE PER ALTA TEMPERATURA +580°C

Si tratta di un film sintetico tecnologicamente avanzato, sviluppato inizialmente per applicazioni militari e aerospaziali, oggi impiegato in ambiti industriali estremi. È una pellicola polimerica con rivestimento termoresistente su entrambi i lati, studiata per garantire stabilità in ambienti con elevati e prolungati picchi di temperatura. Il materiale resiste a un carico continuo fino a 360°C / 680°F e per brevi periodi fino a oltre 580°C / 1076°F, mantenendo integrità strutturale e leggibilità del codice a barre. Viene utilizzato nella produzione e lavorazione dell'acciaio, nonché in numerose altre applicazioni che richiedono elevata resistenza al calore, tra cui la tracciabilità tramite codice a barre negli impianti di lavorazione di metalli fusi, la marcatura di bobine, lamiere, barre, lastre e tondini per cemento armato, nonché di altri semilavorati. Supporta la stampa a trasferimento termico su entrambi i lati ed è compatibile con la maggior parte delle stampanti industriali ad alte prestazioni, purché siano utilizzati ribbon specifici. Può essere fissato con ganci e clip di sicurezza metalliche, fili, sistemi di saldatura a perno o accessori di reggiatura. La produzione in rotolo consente una personalizzazione in base alle esigenze del cliente.









FILM DI POLIAMMIDE GREZZO NON TRATTATO



FILM DI POLIAMMIDE CON TRATTAMENTO SPECIALE

adolfo felisati srl
www.felisati.it
Via 1° Maggio, 55 - 20863 Concorezzo (MB) - ITALY - Tel. (+39) 039 6043346 - Fax (+39) 039 6049184
Partita IVA: IT00806200960 - Codice Fiscale: 05816190150 - Codice SDI: T04ZHR3 - email: info@felisati.it - 0011-rev.4