BRACHE AD ANELLO IN FUNE DI ACCIAIO

Questi accessori di sollevamento sono polivalenti, senza punti fissi di aggancio e costituiti da una fune di acciaio intrecciato di tipo flessibile con anima metallica. Le brache ad anello in fune di acciaio sono una valida soluzione per movimentare con la massima sicurezza pacchi di prodotti siderurgici a spigolo vivo (travi, angolari, quadri). Possono essere realizzate ad anello singolo o doppio intrecciato per sollevare i materiali anche in modalità a strangolo. Le funi in acciaio zincato o inossidabile sono conformi alla normativa ISO 2408. Su richiesta realizziamo anche brache ricoperte da una robusta guaina in PVC per aumentare la resistenza a eventuali rischi di taglio e per proteggere la superficie del carico. Per ogni braca di sollevamento acquistata, riceverete la Dichiarazione di Conformità CE da noi fornita, insieme al manuale di istruzioni d'uso. Le brache sono progettate e fabbricate prendendo a riferimento i seguenti documenti:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- UNI EN ISO 12100:2010
- UNI EN 13414-1:2009
- UNI EN 13414-2:2009
- ISO 2408

CARATTERISTICHE TECNICHE

Brache ad anello singolo o doppio intrecciato, costruite con coefficiente di sicurezza 5:1, personalizzabili per quanto riguarda tipologia e diametro della fune, portata, lunghezza e finitura (lucida o zincata).









adolfo felisati & C. s.n.c. www.felisati.it

Via 1° Maggio, 55 | 20863 Concorezzo (MB) | ITALY | Tel. (+39) 039 6043346 | Fax (+39) 039 6049184 | info@felisati.it
P.IVA 00806200960 | C.F. 05816190150 | C.C.I.A.A. Monza e Brianza n. 1038747 | Iscr. Trib. di Monza Reg. Soc. n. 17555 | 0016-rev.2